

PN-D3005N-H30F

半球型摄像机



- 超清画质：300万像素，细节尽现，白天黑夜均清晰可见。
- 智能语音对讲：实时对话，快速沟通现场，解决问题更高效。
- 随时远程监控：手机电脑同步查看，随时掌控监控现场。
- 智能报警功能：异常行为即时报警，确保安全迅速响应。
- 自适应白平衡：自动调节色温，图像色彩逼真自然。
- 灵活码流控制：可调码流，兼顾画质与带宽，流畅稳定。



参数	数值
型号	PN-D3005N-H30F
图像传感器	1/3~300万像素CMOS(或同等功能规格零件)
定焦镜头	4mm、6mm、8mm(镜头可选)
信噪比	≥50dB
最低照度	彩色模式：0.01Lux 黑白模式：0.001Lux
彩/黑转换	自动·手动·定时控制
宽动态	支持
白平衡	自动
3D降噪	支持
影像压缩标准	H.264/H.265
图像分辨率	主码流：25FPS@(2304×1296,1920×1080,1280×720): 子码流：D1,VGA,640×360:
输出码流	支持码流0.1Mbps-3Mbps可调·支持帧率1~25帧/秒可调
音频	G.711编码标准·支持双向语音对讲·支持音视频同步(选购)
移动侦测	支持
防人脸过曝	支持
除雾功能	支持
网络接口	1个RJ4510/100M自适应以太网接口
协议	支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF等网络协议
电源	DC12V/POE
功率	6W Max
工作温度	-10°C 50°C
工作湿度	0%~90%RH(无冷凝)
设备尺寸	130*130*95
防护等级	IP54

*本公司对文件中的资讯有最终解释权·如有变更·恕不另行通知。