

PN-D5005N-H50F

半球型摄像机



- 超清影像：500万像素，细节清晰，适应各种监控场景。
- 全天候清晰：智能双光、全彩、红外三模式，昼夜无缝监控。
- 精准识别：智能人形和区域检测，实时锁定目标位置。
- 随时查看：支持手机、电脑远程实时监控，随时掌控动向。
- 智能报警：异常行为即刻报警，保障第一时间响应。
- 高效编码：H.265/H.264双重编码，灵活调整流量与画质。



参数	数值
型号	PN-D5005N-H50F
图像传感器	1/2.8"500万像素CMOS(或同等规格零件)
定焦镜头	4mm、6mm、8mm(镜头可选)
信噪比	≥50dB
最低照度	彩色模式：0.01Lux 黑白模式：0.001Lux
彩/黑转换	自动、手动、定时控制
宽动态	支持
白平衡	自动
3D降噪	支持
影像压缩标准	H.264/H.265
图像分辨率	主码流：25FPS@(2592×1944,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720,1944×1944,1200×1200); 子码流：D1,VGA,640×360;
输出码流	支持码流0.1Mbps-6Mbps可调，支持帧率1~25帧/秒可调
音频	G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步(选购)
移动侦测	支持
防人脸过曝	支持
除雾功能	支持
网络接口	1个RJ4510/100M自适应以太网接口
协议	支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF等网络协议
电源	DC12V /POE
功率	6W Max
工作温度	-10°C ~50°C
工作湿度	0%~90%RH(无冷凝)
设备尺寸	130*130*100
防护等级	IP54

*本公司对文件中的资讯有最终解释权，如有变更，恕不另行通知。