

# PN-G3005N-H30F

## 枪型摄像机



- 清晰画质：300万像素，夜视效果清晰呈现白天黑夜。
- 语音对讲：实时语音对讲，现场问题随时沟通。
- 远程监控：随时随地，手机或电脑轻松查看画面。
- 智能报警：异常行为触发即时报警，保障安全。
- 高清传感器：1/3" CMOS传感器，图像色彩真实自然。
- 灵活码流：支持动态调节码流，优化带宽与清晰度。



| 参数          | 数值   |
|-------------|--|
| 型号          | PN-G3005N-H30F   |
| 图像传感器       | 1/3"300万像素CMOS(或同等功能规格零件)  |
| 定焦镜头        | 4mm、6mm、8mm(镜头可选)  |
| 信噪比         | ≥50dB  |
| 最低照度        | 彩色模式：0.01Lux<br>黑白模式：0.001Lux                                    |
| 彩/黑转换       | 自动、手动、定时控制   |
| 宽动态         | 支持   |
| 白平衡         | 自动   |
| 3D降噪        | 支持   |
| 影像压缩标准      | H.264/H.265  |
| 图像分辨率       | 主码流：25FPS@(2304×1296,1920×1080,1280×720):<br>子码流：D1,VGA,640×360: |
| 输出码流        | 支持码流0.1Mbps-3Mbps可调，支持帧率1~25帧/秒可调                                |
| 音频          | G.711编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步(选购)                                   |
| 移动侦测        | 支持   |
| 防人脸过曝       | 支持   |
| 除雾功能        | 支持   |
| 网络接口        | 1个RJ4510/100M自适应以太网接口  |
| 协议          | 支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF等网络协议                                  |
| 电源          | DC12V /POE   |
| 功率          | 6W Max   |
| 工作温度        | -10°C ~50°C  |
| 工作湿度        | 0%~90%RH(无冷凝)  |
| 设备尺寸 ( mm ) | 180*85*90  |
| 防护等级        | IP66   |

\*本公司对文件中的资讯有最终解释权，如有变更，恕不另行通知。