


PN-G5005N-P50Z

枪型摄像机



- 高清画质：500万像素，细腻清晰，白昼夜晚均无死角。
- 智能灯光切换：自动切换双光、全彩与红外，适应各种光照环境。
- 精准人形检测：快速锁定目标，智能划区域侦测，提升安全性。
- 远程随时监控：无论身在何处，实时查看监控画面，保障无忧。
- 智能报警系统：异常行为立刻触发报警，确保及时反应。
- 灵活码流控制：支持多种码流与帧率调整，兼顾画质与网络带宽。



参数	数值
型号	PN-G5005N-P50Z
图像传感器	1/2.8"500万像素CMOS(或同等规格零件)
镜头	电动变焦2.7~13.5mm
信噪比	≥50dB
最低照度	彩色模式：0.01Lux 黑白模式：0.001Lux
彩/黑转换	自动·手动·定时控制
宽动态	支持
白平衡	自动
3D降噪	支持
影像压缩标准	H.264/H.265
图像分辨率	主码流：25FPSO(2592×1944,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720,1944×1944,1200×1200); 子码流：D1,VGA,640×360;
输出码流	支持码流0.1Mbps-6Mbps可调·支持帧率1~25帧/秒可调
音频	G.711编码标准·支持双向语音对讲·支持音视频同步(选购)
移动侦测	支持
防人脸过曝	支持
除雾功能	支持
网络接口	1个RJ4510/100M自适应以太网接口
协议	支持HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF等网络协议
电源	DC12V /POE
功率	6W Max
工作温度	-10°C ~50°C
工作湿度	0%~90%RH(无冷凝)
设备尺寸	205*85*90
防护等级	IP66

*本公司对文件中的资讯有最终解释权·如有变更·恕不另行通知。