

PN-M1204-F07

7寸人脸考勤门禁机



- 200万CMOS传感器·低光清晰捕捉每一面容
- 7英寸IPS屏·清晰亮丽·显示细节无遗
- 双目活体防伪·拒绝照片欺骗
- 多重门禁管控·保障出入安全
- 智能陌生人检测·提升安全防护
- 超高识别精度·99%识别率·秒级响应



参数	数值	参数	数值
产品名称	人脸识别考勤门禁机	陌生人检测	支持
设备型号	PN-M1204-F07	辨识距离	0.3M-2.0M可调
作业系统	嵌入式 Linux 系统	配置设置	网页端配置、设备远程升级
尺寸	7	活体检测	支持
亮度	450cd/m ²	网络接口	1个10/100M网络自适应·RJ45接口
分辨率	1024×600	串行接口	1个RS232串口
分辨率	200万像素 (1920×1080)	音频接口	1路语音输出
传感器	1/2.7寸低照度CMOS传感器	韦根接口	3根 (D0、D1、GND) 支持韦根26、34
镜头	高清定焦4mm &光圈F2.2	供应电源	DC12±30%
白平衡	自动、低色温、高色温、手动	功耗	≤20W
宽动态	数字宽动态与真实宽动态	工作环境	温度：-30℃~70℃ 湿度：10~90%RH (低温可选配加热器)
补光灯	RGB (自然光) 和红外线灯	防护等级	IP67防护等级, IK07防暴等级、抗静电：接触±4KV·空气±8KV
检测角度	垂直视角：90度、水平视角：53度	安装方式	立柱式安装、壁挂式安装、支持86盒安装 (默认不带支架)
人脸库	标配3万人脸库	尺寸(mm)	247*126.9*26.6
精准识别	识别速度≤0.2S/人·识别准确率≥99.97%	重量	约1.5kg

*本公司对文件中的资讯有最终解释权·如有变更·恕不另行通知。