

PN-M1204-FC05

5寸安卓人脸识别机



- 极速0.08秒身份验证，高效畅享。
- 强劲1.5GHz四核性能，轻松应对高负载。
- 先进NPU支持2Tops算力，领航人脸识别科技。
- 超远1.5米识别范围，精准避开误识别。
- 双目200万摄像头，防止照片视频作弊。
- 海量存储，支持3万张人脸、卡数据管理。



参数	数值	参数	数值
产品名称	人脸识别终端	通讯方式	支持有线、WIFI、蓝牙、选配4G通讯
产品型号	PN-M1204-FC05	网络接口	1个10/100M网络自适应，RJ45接口
操作系统	嵌入式Linux 系统	门锁接口	开门信号、门磁状态、开关按钮
尺寸	5寸屏	通讯接口	1路RS232串口RX、TX
分辨率	854*480	韦根接口	3根 (D0、D1、GND) 支持韦根26、34
分辨率	200W像素 (1920×1080)	USB接口	1路min USB (触摸版支持此项功能)
镜头	高清定焦4mm	复位接口	支持
宽动态	数字宽动态	报警接口	1路报警输出
补光灯	自然光和红外光	防拆开关	支持
存储容量	3万张人脸库、3万张卡库、15万条记录	音频接口	内置扬声器、语音播报
识别模式	人脸、屏下刷卡 (IC卡)、人脸+刷卡	平台协议	主动注册、SDK、WebSocket、HTTP
精准识别	1:N识别速度≤0.2S/人，识别准确率≥99.97%	设备电源	DC 12V/1.5A
识别距离	0.3-1.5M	工作环境	室内环境、温度：-20℃~55℃ 湿度：10~90%RH
活体检测	双目活体检测	防护等级	IP30抗静电、防浪涌
参数设置	黑白名单、识别参数、图像设置、信息显示	安装方式	标配壁挂安装，选配闸机式安装，支持86盒
报警管理	黑名单报警、门超时未关报警、防拆报警	设备尺寸	166*86*24.3
工作模式	支持在线、离线工作	重量	约0.5kg

*本公司对文件中的资讯有最终解释权，如有变更，恕不另行通知。