

# PN-M1204-FNCD08

## 8寸人脸识别面板机



- 超高清工业镜头·逆光清晰识别·精准无误。
- 8英寸高亮IPS屏·室外阳光下依然清晰可见。
- 自动感应人体·智能休眠与补光功能·省电高效。
- 多种接口与网络自适应·兼容各种现代设备。
- 全面支持批量注册与权限管理·操作简便高效。
- 强大活体检测·杜绝照片视频欺骗·安全可靠。



参数	数值	参数	数值
产品名称	人脸识别考勤门禁机	验证方式	刷脸、刷卡 (IC卡、ID卡)、人脸+刷卡
产品型号	PN-M1204-FNCD08	参数设置	访客管理、权限组、门禁时段、黑白名单、识别参数、图像设置、信息显示等
操作系统	嵌入式 Linux 系统	报警管理	黑名单报警、门超时未关报警
处理器	ARM® Cortex™ - A9	工作模式	支持在线、离线工作
尺寸	8英寸IPS全面屏	网络接口	1个10/100M网络自适应·RJ45接口
亮度	450cd/m <sup>2</sup>	门禁接口	开门信号、门磁状态、开关按钮
分辨率	800X1280	维根接口	一路维根 (D0、D1、GND) 支持维根26、34
分辨率	200W像素 (1920×1080)	串行接口	1路RS232串口RX、TX
传感器	1/2.7寸低照度CMOS传感器	复位接口	支持
镜头	高清定焦4mm &光圈F2.0	报警接口	1路报警输入
宽动态	数字宽动态与真实宽动态	音频接口	1路3.5mm标准音频输出接口、内置扬声器、语音播报
补光灯	RGB (自然光) 和红外灯	供电电源	电压: DC12V±20%、额定功耗≤20W
检测角度	垂直视角: 90度、水平视角: 53度	工作环境	温度: -30°C ~ 70°C 湿度: 10 ~ 90%RH
存储容量	标配1万张人脸库、1万张卡库、15万笔记录储存	防护等级	IP67
精准识别	识别速度≤0.2S/人·识别准确率≥99.97%	尺寸(mm)	256*124*21
识别距离	0.3m-2.0m可调	重量	约1.4kg

\*本公司对文件中的资讯有最终解释权·如有变更·恕不另行通知。